


ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 120 MM², M12

Article number: 180772

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
120 mm²; Bolzen-Ø: 12; W: 28; Øi: 15; Øe: 19,5; C1: 13; C2: 13,5; a:
26; L: 65,5; Gewicht per 100St. ~kg: 6,32; 7 mm: 1; Pressung 5
mm: 2; VE/Stck.: 1.

Length (mm)	66 mm
Width (mm)	28 mm
Height (mm)	20 mm
Weight (kg)	0,06317 kg

Attribute	Value
Isoliert	No
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt
Nennquerschnitt	120 mm ²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Anschlussgewindemaß (metrisch)	12
Anschlusswinkel	180 (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Schmale Flanschausführung	No
Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Yes
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	No



GTIN: 4021103807729

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de