

**ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/GESAMTLÄNGE 2,5 MM<sup>2</sup>/25 MM, TEIL 4, FARBREIHE 1, 100 STÜCK**
**Artikelnummer: 181007**

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105 °C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Querschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>; Länge ohne Isolation L2: 18 mm; Gesamtlänge: L1: 25 mm, D1: 2,2; S1: 0,15, S2: 0,25; D2: 4,2; Isolationsfarbe: grau; Gewicht per 100 Stück~kg: 0,03;



| Merkmal                        | Wert              |
|--------------------------------|-------------------|
| Nennquerschnitt                | 2,5               |
| Oberflächenschutz              | verzinkt          |
| Werkstoff                      | Kupfer            |
| Farbe                          | grau              |
| Isoliert                       | Ja                |
| Halogenfrei                    | Ja                |
| Bandware                       | Nein              |
| Gesamtlänge                    | 25                |
| Bauform                        | Standard          |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | Nein              |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP) |
| Hülsenlänge                    | 18                |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | Nein              |

GTIN: 4021103810071

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de