

## KABELBINDER ROT (RAL 3000) L X B 4,5 X 200 MM, 100 STÜCK

**Article number: 181454**

Kabelbinder rot (ral 3000) LxB 4,5x200 mm, Kabelbaum-ø 3-51 mm, Mindestzugfestigkeit 220 N. Die farbige ausführung ermöglicht einfaches Kennzeichnen und Markieren von Kabelsträngen und -bündelungen. Halogen- und silikon-frei.Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

Length (mm) 320 mm  
Width (mm) 118 mm  
Height (mm) 32 mm  
Weight (kg) 0,0011 kg



| Attribute                                       | Value                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Werkstoff                                       | Kunststoff            |
| Oberflächenschutz                               | unbehandelt           |
| Halogenfrei                                     | Yes                   |
| Farbe                                           | rot                   |
| Werkstoffgüte                                   | Polyamid (PA)         |
| Breite des Bandes                               | 4.5 mm                |
| Bandlänge                                       | 200 mm                |
| Banddicke                                       | - mm                  |
| Bündeldurchmesser                               | 3 mm - 51 mm          |
| Min. Haltekraft                                 | 220 N                 |
| Betriebstemperatur                              | -40 °C - 85 °C        |
| Montagetemperatur                               | -10 °C - 85 °C        |
| Bandverschluss                                  | Kunststoffzunge/-nase |
| Transparent                                     | No                    |
| Fluoreszierend                                  | No                    |
| Detektierbar                                    | No                    |
| Beschriftungsfläche                             | ohne                  |
| Lösbarer Verschluss                             | No                    |
| Befestigungsart                                 | sonstige              |
| UV-stabil nach ASTM D6779                       | No                    |
| UL-Zulassung                                    | Yes                   |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2                    |

GTIN: 4021103814543

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de