

## KABELBINDER GELB (RAL 1021) L X B 2,5 X 100 MM, 100 STÜCK

**Article number: 181480**

Kabelbinder gelb (ral 1021) LxB 2,5x100 mm, Kabelbaum-ø 2-24 mm, Mindestzugfestigkeit 80 N. Die farbige ausführung ermöglicht einfaches Kennzeichnen und Markieren von Kabelsträngen und -bündelungen. Halogen- und silikon-frei.Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

Length (mm) 225 mm  
Width (mm) 90 mm  
Height (mm) 23 mm  
Weight (kg) 0,00032 kg



| Attribute                                       | Value                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Werkstoff                                       | Kunststoff            |
| Oberflächenschutz                               | unbehandelt           |
| Halogenfrei                                     | Yes                   |
| Farbe                                           | gelb                  |
| Werkstoffgüte                                   | Polyamid (PA)         |
| Breite des Bandes                               | 2.5 mm                |
| Bandlänge                                       | 100 mm                |
| Banddicke                                       | - mm                  |
| Bündeldurchmesser                               | 2 mm - 24 mm          |
| Min. Haltekraft                                 | 80 N                  |
| Betriebstemperatur                              | -40 °C - 85 °C        |
| Montagetemperatur                               | -10 °C - 85 °C        |
| Ausführung                                      | Internal toothing     |
| Bandverschluss                                  | Kunststoffzunge/-nase |
| Transparent                                     | No                    |
| Fluoreszierend                                  | No                    |
| Detektierbar                                    | No                    |
| Beschriftungsfläche                             | ohne                  |
| Lösbarer Verschluss                             | No                    |
| Befestigungsart                                 | Steckanker/Stecknase  |
| UL-Zulassung                                    | Yes                   |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2                    |

GTIN: 4021103814802

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de