


SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, SCHWARZ, RAL 9011, DÜNNWANDIG, Ø 1,1/0,5 MM, LÄNGE 12 M
Article number: 181610

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandig 2:1, schwarz, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UI224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671) Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; vorher: 1,1; nachher: 0,5; Farbe: schwarz; Wanddicke: 0,33 mm; Länge: 12,00 m; VE: 1 Box



Length (mm) 190 mm
Width (mm) 150 mm
Height (mm) 50 mm
Weight (kg) 0,085 kg

Attribute	Value
Länge	12 m
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Betriebstemperatur	-45 °C - 125 °C
Ausführung	dnnwandig
Transparent	No
Typ	Heat-shrink
Schrumpfrate	2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf	1.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	0.5 mm
Wandstärke nach Schrumpf	0.33 mm
Mit Innenkleber	No
Bedruckbar	No
Nennquerschnitt	0.95 mm² - 0.95 mm²

GTIN: 4021103067031

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de