


SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, BLAU, DÜNNWANDIG, Ø 5,0/2,3 MM, LÄNGE 9,5 M
Artikelnummer: 181672

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandig 2:1, farbig, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UI224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671) Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; vorher: 5,0; nachher: 2,3; Farbe: blau; Wanddicke: 0,56 mm; Länge: 9,50 m; VE: 1 Box



Merkmal	Wert
Länge	9,5
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Farbe	blau
Ausführung	dünnwandig
Halogenfrei	Ja
Transparent	Nein
Typ	Warmschrumpf
Betriebstemperatur	-45 - 125
Nennquerschnitt	19,63 - 19,63
Schrumpfrate	2:1
Mit Innenkleber	Nein
Innendurchmesser nach Schrumpf	2,3
Innendurchmesser vor Schrumpf	5
Bedruckbar	Nein
Wandstärke nach Schrumpf	0,56

GTIN: 4021103067963

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de