

UV- UND KÄLTEBESTÄNDIGE KABELBINDER, B X L 3,5 X 140 MM, 100 STÜCK

Article number: 181720

UV-beständige Kabelbinder, BxL 3,5x140 mm, Kabelbaum 3-36 mm, in schwarz, aus PA 6.6 mit bis zu 10-fach erhöhter Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Kabelbindern. Hergestellt zu 100 % aus UV-beständigem schwarzem Granulat. Kälteresistent bis - 40°C. ideal für den Einsatz im Außenbereich, z. B. im Photovoltaik-Bau. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL 94 V-2. Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +85 °C. farbe schwarz. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

Length (mm)	265 mm
Width (mm)	87 mm
Height (mm)	24 mm
Weight (kg)	0,00061 kg



Attribute	Value
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Breite des Bandes	3.5 mm
Bandlänge	140 mm
Banddicke	- mm
Bündeldurchmesser	3 mm - 36 mm
Min. Haltekraft	150 N
Betriebstemperatur	-40 °C - 85 °C
Montagetemperatur	-10 °C - 85 °C
Ausführung	Internal toothing
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Transparent	No
Fluoreszierend	No
Detektierbar	No
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	No
Befestigungsart	ohne
UV-stabil nach ASTM D6779	Yes
UL-Zulassung	Yes
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	V2
VG-Zulassung	No
MIL-Zulassung	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103817209

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de