

SCHWER ENTFLAMMBARE, SELBST VERLÖSCHENDE KABELBINDER L X B 280 X 4,5 MM, 100 STÜCK
Article number: 181731

Feuerhemmende Kabelbinder aus PA 6.6, Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0. Erfüllt besonders hohe Anforderungen an die Flammwidrigkeit: das Material darf dabei nicht länger als 10 Sekunden brennen und darunter liegende, brennbare Materialien nicht entzünden. Halogenfrei, Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C. minimale Installationstemperatur 0 °C. Farbe milchweiß.

Length (mm)	400 mm
Width (mm)	113 mm
Height (mm)	34 mm
Weight (kg)	0,00195 kg



Attribute	Value
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	sonstige
Halogenfrei	Yes
Farbe	wei
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Breite des Bandes	4.5 mm
Bandlänge	280 mm
Banddicke	- mm
Bündeldurchmesser	5 mm - 76 mm
Min. Haltekraft	175 N
Betriebstemperatur	-20 °C - 80 °C
Montagetemperatur	0 °C - 80 °C
Ausführung	Internal toothing
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Transparent	No
Fluoreszierend	No
Detektierbar	No
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	No
Befestigungsart	sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779	Yes
UL-Zulassung	Yes
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	VO
VG-Zulassung	No
MIL-Zulassung	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103817315

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de