

KABELBINDER, SCHWARZ

Article number: 181808

Kabelbinder aus Pa 6.6 in schwarz, Halogenfrei, UV-stabilisiert, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

Length (mm) 115 mm
Width (mm) 25 mm
Height (mm) 485 mm
Weight (kg) 0,00272 kg



Attribute	Value
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	sonstige
Halogenfrei	Yes
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Breite des Bandes	3.5 mm
Bandlänge	200 mm
Banddicke	- mm
Bündeldurchmesser	5 mm - 110 mm
Min. Haltekraft	150 N
Betriebstemperatur	-40 °C - 85 °C
Montagetemperatur	-10 °C - 85 °C
Ausführung	Innenverzahnung
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Transparent	No
Fluoreszierend	No
Detektierbar	No
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	No
Befestigungsart	ohne
UV-stabil nach ASTM D6779	No
UL-Zulassung	Yes
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	V2

GTIN: 4021103078723

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de