

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 6,0 MM², HÜLSENLÄNGE 12 MM, SCHWARZ, 100 STÜCK**Article number: 182210**

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN
13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen
| Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum müh-
elosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter verhindert
Beschädigung und Aufspaltung | Ausführung: Querschnitt 6
mm² | Länge ohne Isolation L2 12 mm | Gesamtlänge L1 20 mm
| d1 3,5 | d2 6,3 | S1 0,2 | S2 0,3 | Isolationsfarbe schwarz |
Gewicht pro 100 Stück ca. 0,06 kg | UL-gelistet nicht zutreffend
| VE/Stck.: 100 Stück



Length (mm) 145 mm
Width (mm) 145 mm
Height (mm) 7 mm
Weight (kg) 0,00055 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	6 mm ²
Hülsenlänge	12 mm
Gesamtlänge	20 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No
AWG-Größe	10

GTIN: 4021103822104

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de