

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 16,0 MM², HÜLSENLÄNGE 12 MM, 100 STÜCK

Article number: 182218

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
 Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN
 13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen
 | Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum müh-
 elosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter verhindert
 Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: Querschnitt 16
 mm² | Länge ohne Isolation L2 12 mm | Gesamtlänge L1 24 mm |
 d1 5,8 | d2 8,8 | S1 0,2 | S2 0,4 | Isolationsfarbe Grün | Gewicht pro
 100 Stück ca. 0,08 kg | UL-gelistet nicht zutreffend | VE/Stck.:
 100 Stück



Length (mm)	145 mm
Width (mm)	145 mm
Height (mm)	28 mm
Weight (kg)	0,0008 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	16 mm ²
Hülsenlänge	12 mm
Gesamtlänge	24 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	grün
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No
AWG-Größe	6

GTIN: 4021103822180

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de