

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 50,0 MM², HÜLSENLÄNGE 20 MM, 50 STÜCK

Article number: 182226

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4 Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen | Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter verhindert Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: Querschnitt 50 mm² | Länge ohne Isolation L2 20 mm | Gesamtlänge L1 36 mm | d1 10,3 | d2 15 | S1 0,3 | S2 0,5 | Isolationsfarbe oliv | Gewicht pro 100 Stück ca. 0,35 kg | UL-gelistet nicht zutreffend | VE/Stck.: 50 Stück



Length (mm)	210 mm
Width (mm)	190 mm
Height (mm)	27 mm
Weight (kg)	0,00348 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	50 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	sonstige
Isoliert	Yes
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	36 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	20 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No
AWG-Größe	0

GTIN: 4021103822265

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de