


## ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 0,5 MM<sup>2</sup>, HÜLSENLÄNGE 8 MM, 100 STÜCK

**Article number: 182312**

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4 und Sonderabmessungen | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen | Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter verhindert Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: Querschnitt 0,5 mm<sup>2</sup> | Länge ohne Isolation L2 8 mm | Gesamtlänge L1 14 mm | d1 1 | d2 2,6 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolationsfarbe weiß | Gewicht pro 100 Stück ca. 0,01 kg | UL-gelistet nicht zutreffend | VE/Stck.: 100 Stück



Length (mm) 145 mm  
 Width (mm) 105 mm  
 Height (mm) 4 mm  
 Weight (kg) 0,00009 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	0.5 mm <sup>2</sup>
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	weiß
Isoliert	Yes
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	14 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	8 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No
AWG-Größe	20

GTIN: 4021103823125

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de