


ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 2 X 0,5 MM², HÜLSENLÄNGE 8 MM**Article number: 182430**

Isolierte Zwillingsaderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche: galvanisch verzinkt | Isolation: Polypropylen | Temperaturbeständigkeit: von -35 °C bis +105 °C | Zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, verhindert Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: querschnitt: 2 x 0,5 mm² | Länge ohne Isolation L2: 8 mm | Gesamtlänge L1: 15 mm | d1: 1,5 | d2: 2,5 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Isolationsfarbe: orange | Gewicht pro 100 St.: ca. 0,03 kg | UL-gelistet: nicht zutreffend | VE/Stck.: 100.



Length (mm) 150 mm
Width (mm) 105 mm
Height (mm) 4 mm
Weight (kg) 0,00028 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt	0.5 mm²
Hülsenlänge	8 mm
Gesamtlänge	15 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	orange
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No
AWG-Größe	20

GTIN: 4021103824306

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de