


## PARALLELVERBINDER CU, 25 MM<sup>2</sup>

**Article number: 183190**

Parallelverbinder aus galvanisch verzinnem CU-ETP nach DIN EN 13600, für mehrdrähtige Kupferleiter der Klasse 2 nach DIN EN 60228. Ermöglicht die Verbindung unterschiedlicher Querschnitte, solange deren Summe dem Nennquerschnitt entspricht. Nennquerschnitt in mm<sup>2</sup>: 25, D1: 7, D2: 10, L: 13, Gewicht per 100 St. ~ kg: 0.44, VE/St.: 50

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 140 mm     |
| Width (mm)  | 70 mm      |
| Height (mm) | 70 mm      |
| Weight (kg) | 0,00411 kg |

| Attribute                                   | Value                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                  |
| Oberflächenschutz                           | vernickelt                              |
| Ausführung                                  | Standard version                        |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Yes                                     |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Yes                                     |
| Geeignet für massive Leiter                 | Yes                                     |
| Nennquerschnitt                             | 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | sonstige                                |
| Hülsenform                                  | kurz                                    |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | No                                      |
| Geeignet für Lackdraht                      | No                                      |
| Geeignet für Rundleiter                     | Yes                                     |
| Geeignet für Flachleiter                    | No                                      |
| Für zugfeste Verbindungen                   | No                                      |
| Spannungsreihe                              | Up to 230/380 V                         |
| Anzahl der Abzweige                         | 2                                       |
| Ölstopp/Mittelsteg                          | No                                      |
| Art der Verbindung                          | Parallel connector                      |



GTIN: 4021103831908

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de