

PRESSKABELSCHUH AL-CU, DIN 46329, 240 MM², M16



Article number: 183237

AL-CU-Presskabelschuh, 240qmm-M16. Material E-Al und E-Cu gemäß EN 13600. Mit Kontaktfett gefüllt, mit Stopfen.

Rohrmaße nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201-5 und Al-Seilen nach DIN EN 50182.

Length (mm)	133 mm
Width (mm)	36 mm
Height (mm)	35 mm
Weight (kg)	0,215 kg

Attribute	Value
Isoliert	No
Werkstoff	Aluminium/copper
Farbe	grau
Anschlussgewindemaß (metrisch)	16
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	32
Schmale Flanschausführung	No
Entspricht DIN	Yes
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	240 mm² - 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	300 mm² - 300 mm²
Geeignet für Al/St-Seile	Yes
Längsdicht	Yes
Vorgefüllt mit Dichtmasse	No
Konform AS 4325.1	No



GTIN: 4021103091340

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de