





PRESSVERBINDER AL-CU, 150 MM² ALU - 50 MM² CU

Article number: 183453

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 150 mm²; Querschnitt AL se: 185 mm²; Querschn.: 50 mm²; Kennziffer AL: 25; Kennziffer CU: 14; AL: 16,3 mm; CU: 10 mm; Länge: 99 mm; Gewicht CU kg/100: 2,36; Gew. ges. kg/100: 10,2; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 6; VE/Stck.: 1.

Length (mm)	99 mm
Width (mm)	25 mm
Height (mm)	25 mm
Weight (kg)	0,102 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Aluminium/copper
Für zugfeste Verbindungen	No
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	150 mm² - 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	185 mm² - 185 mm²
Geeignet für Al/St-Seile	No
Spannungsreihe	0.6/1 kV
Ölstopp/Mittelsteg	Yes
Anschluss als Cu-Bolzen	No
Geeignet für Aldrey-Seile	No
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	185 mm²
Cu-Nennquerschnitt	50 mm²



GTIN: 4021103834534

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de