



PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 16 MM², M12

Article number: 183508

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 16 mm²; Bolzen-Ø: 12 mm; Kennziffer: 8; W: 19; Øi: 5,5; Øe: 8,5; C1: 14; C2: 13; a: 20,5; L: 51; Gewicht per 100 St.~kg: 1,35; Pressung 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2; nach DIN: -; VE/Stck. 100

Length (mm)	140 mm
Width (mm)	140 mm
Height (mm)	70 mm
Weight (kg)	0,0135 kg

Attribute	Value
Oberflächenschutz	verzinkt
Nennquerschnitt	16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch)	12
Anschlusswinkel	180 (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	8
Kennfarbe	ohne



GTIN: 4021103835081

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de