




## PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 50 MM<sup>2</sup>, M12

### Article number: 183519

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 50 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø: 12 mm; Kennziffer: 14; W: 24; Øi: 10; Øe: 14,5; C1: 14; C2: 16,5; a: 30; L: 67; Gewicht per 100 St.~kg: 5,06; Pressung 7 mm: 2; Pressung 5 mm: 3; nach DIN: x; VE/Stck. 1

|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 66 mm     |
| Width (mm)  | 24 mm     |
| Height (mm) | 15 mm     |
| Weight (kg) | 0,0506 kg |

| Attribute                      | Value              |
|--------------------------------|--------------------|
| Oberflächenschutz              | verzinkt           |
| Nennquerschnitt                | 50 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 12                 |
| Anschlusswinkel                | 180 (horizontal)   |
| Anzahl der Befestigungslöcher  | 1                  |
| Kennziffer                     | 14                 |
| Kennfarbe                      | ohne               |



GTIN: 4021103835197

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de