



PRESSVERBINDER CU, DIN 46267, 185 MM²

Article number: 183710

Pressverbinder Cu, DIN 46267, Teil 1. Technische Daten;
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch, andere Oberflächen auf Anfrage; für zugentlastete Verbindungen; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 185 mm²; Kennziffer: 25; Øi: 19 Øe: 25,5; L: 86; Gewicht per 100 St.~kg: 17,35; Pressung: 7 mm: 2-2; Pressung: 5 mm: 5-5; VE/Stck.: 1

Length (mm)	86 mm
Width (mm)	26 mm
Height (mm)	26 mm
Weight (kg)	0,1735 kg



Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt
Ausführung	DIN-version
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	Yes
Nennquerschnitt	185 mm ² - 185 mm ²
Isolation	ohne
Hülsenform	Long
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No
Spannungsreihe	Up to 35 kV
Anzahl der Abzweige	2
Ölstopp/Mittelsteg	No
Art der Verbindung	Percussion connector



GTIN: 4021103837108

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de