



PRESSVERBINDER ALU, DIN 46267, 150 MM²

Article number: 183865

AL-Pressverbinder DIN 46267, Teil 2 aus E-Al, blank. Für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 150 mm²; Querschnitt se: 185 mm²; Kennziffer: 25; Innen-Ø: 16,3 mm; Länge: 125 mm; Gewicht kg/100: 10,7; Pressung 7 mm: 3-3; Pressung 5 mm: 7-7; VE/Stück.: 1

Length (mm)	125 mm
Width (mm)	25 mm
Height (mm)	25 mm
Weight (kg)	0,107 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Aluminium
Für zugfeste Verbindungen	No
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	150 mm² - 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	185 mm² - 185 mm²
Geeignet für Al/St-Seile	No
Spannungsreihe	0.6/1 kV
Ölstopp/Mittelsteg	No
Anschluss als Cu-Bolzen	No
Geeignet für Aldrey-Seile	No
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	- mm²
Cu-Nennquerschnitt	- mm²



GTIN: 4021103838655

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de