

VERBINDUNGS-SCHRUMPFMUFFEN FÜR 1KV 1,5 - 6/3

Article number: 184060

Verbindungs-Schrumpfmuffen für Pressverbinder oder Schraubverbinder 1KV. Dickwandige Elektroschrumpfmuffen (warmschrumpfend) mit hervorragender mechanischer Festigkeit, chemischer Resistenz und elektrischen Eigenschaften. Innenbeschichtung mit Heißschmelzkleber, daher ausgezeichnet zum Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit. Für die langzeitige Verbindung von Kunststoffkabeln im Erdreich als auch auf Kabelbahnen oder im Freien. Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, z. B. UV-Strahlen, Ozon, Sauerstoff, Säuren, Erdalkalien. Ausführung: Typ: 1,5-6/3; Leiterquerschnitt: 3x1,5 bis 6 mm²; Kabel-Ø: 11-18 mm; Schlauchlänge: 200x60 mm; VE: 1

Length (mm) 340 mm
Width (mm) 250 mm
Height (mm) 35 mm
Weight (kg) 0,06 kg



Attribute	Value
Länge	0.2 m
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Betriebstemperatur	-25 °C - 155 °C
Ausführung	Thick-walled
Transparent	No
UL-Zulassung	No
Typ	Heat-shrink
Schrumpfrate	2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf	18 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	11 mm
Wandstärke nach Schrumpf	- mm
Mit Innenkleber	Yes
Bedruckbar	Yes
Nennquerschnitt	1.5 mm ² - 6 mm ²

GTIN: 4021103840603

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de