

VERBINDUNGS-SCHRUMPFMUFFEN FÜR 1KV 16 - 50

Article number: 184068

Verbindungs-Schrumpfmuffen für Pressverbinder oder Schraubverbinder 1KV. Dickwandige Elektroschrumpfmuffen (warmschrumpfend) mit hervorragender mechanischer Festigkeit, chemischer Resistenz und elektrischen Eigenschaften. Innenbeschichtung mit Heißschmelzkleber, daher ausgezeichnet zum Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit. Für die langzeitige Verbindung von Kunststoffkabeln im Erdreich als auch auf Kabelbahnen oder im Freien. Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, z. B. UV-Strahlen, Ozon, Sauerstoff, Säuren, Erdalkalien. Ausführung: Typ: 16-50; Leiterquerschnitt: 4x16 bis 50 mm²; Kabel-Ø: 21-36 mm; Schlauchlänge: 550x150 mm; VE: 1

Length (mm) 805 mm
Width (mm) 202 mm
Height (mm) 85 mm
Weight (kg) 0,65 kg



Attribute	Value
Länge	0.55 m
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Betriebstemperatur	-25 °C - 155 °C
Ausführung	Thick-walled
Transparent	No
UL-Zulassung	No
Typ	Heat-shrink
Schrumpfrate	2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf	36 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	21 mm
Wandstärke nach Schrumpf	- mm
Mit Innenkleber	Yes
Bedruckbar	Yes
Nennquerschnitt	16 mm ² - 50 mm ²

GTIN: 4021103840689

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de