


SCHRUMPFSCHLAUCH 3:1, SCHWARZ, RAL 9011, DÜNNWANDIG, MIT INNENKLEBER Ø 25,4/8,5 MM, LÄNGE 1,22 M**Article number: 184285**

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig 3:1; schwarz, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UL224), mit Innenkleber. Technische Daten: Längsschrumpf

Length (mm) 1300 mm
Width (mm) 205 mm
Height (mm) 160 mm
Weight (kg) 1,32 kg



Attribute	Value
Länge	1,22 m
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Betriebstemperatur	-45 °C - 125 °C
Ausführung	dnnwandig
Transparent	No
Typ	Heat-shrink
Schrumpfrate	3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf	25,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	8,5 mm
Wandstärke nach Schrumpf	1 mm
Mit Innenkleber	Yes
Bedruckbar	No
Nennquerschnitt	506.71 mm² - 506.71 mm²

GTIN: 4021103068885

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de