

DOSENMUFFE CDM1, 6 - 14 MM

Article number: 184760

Die mechanische Dosenmuffe CDM 1 dient als Verbindungs- oder Abzweigmuffe für Kommunikations-, Steuer- und Versorgungsleitungen. Das teiltransparente Gehäuse ermöglicht einen Blick ins Innere, beispielsweise zur Kontrolle auf eingedrungene Feuchtigkeit. · Für die Verbindung von bis zu vier Kabeln

- Wasserdicht (IP 68), UV-beständig, erdalkalien- und fäulnisbeständig

- Muffenkörper aus schlagfestem Kunststoff mit Schraubdeckel und Lasche zur Plombensicherung

- Entspricht dem Standard ÖVE IM22

- CIMCO Eigenfertigung, Made in Germany Lieferumfang:

Dosenmuffe mit Tülleneinsatz, fünf Kabelbinder, Dose Gleitmittel und Montageanleitung.

Ausführung CDM 1: Leiterquerschnitt Durchgang 3 x 1,5 bis 5 x 2,5 mm², Kabel-ø 6-14 mm, VE 1.



Length (mm) 165 mm

Width (mm) 73 mm

Height (mm) 73 mm

Weight (kg) 0,115 kg

Attribute	Value
Halogenfrei	No
Geeignet für	sonstige
Typ	Parallelabzweig
Bergbauzulassung	No
Anzahl der Leiter	20
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel	1.5 mm² - 2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel	1.5 mm² - 2.5 mm²
Verbindungszubehör mitgeliefert	ohne
Kabeldurchmesser Abzweigkabel	6 mm - 14 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel	6 mm - 14 mm

GTIN: 4021103847602

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de