

ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/GESAMTLÄNGE 2,5 MM²/15 MM, TEIL 4, FARBREIHE 1, 500 STÜCK
Artikelnummer: 185006

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten; Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt; Isolation Polypropylen; Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C; Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Ausführung: Querschnitt: 2,5 mm²; Länge ohne Isolation L2: 8 mm; Gesamtlänge L1: 15 mm; D1: 2,2, S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 4,2; Isolationsfarbe: grau; Gewicht per 100 St.~kg: 0,02; VE/Stck.: 500



Länge (mm)	153 mm
Breite (mm)	117 mm
Höhe (mm)	20 mm
Gewicht (kg)	0,000164 kg

Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	2.5 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	grau
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	15 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hüslenlänge	8 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
AWG-Größe	14

GTIN: 4021103850060

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de