

ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 4,0 MM²/18 MM

Article number: 185009

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten; Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt; Isolation Polypropylen; Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C; Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Ausführung: Querschnitt: 4 mm²; Länge ohne Isolation L2: 18 mm ; Gesamtlänge L1: 26 mm ; D1: 2,8,S1: 0,2; S2: 0,3; D2: 4,8; Isolationsfarbe: orange; Gewicht per 100 St.~kg: 0,04; VE/Stck.: 500



Length (mm) 0 mm
Width (mm) 0 mm
Height (mm) 0 mm
Weight (kg) 0,000214 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	4 mm ²
Hülsenlänge	18 mm
Gesamtlänge	26 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	orange
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No
AWG-Größe	12

GTIN: 4021103850091

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de