

**KABELBINDER EDELSTAHL, B X L 4,6 X 200 MM, 100 STÜCK, NATUR**
**Artikelnummer: 186003**

Kabelbinder aus Edelstahl AISI 316 (DIN 1.4401), mit Kugelschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Temperaturbeständigkeit: -80 °C bis +538 °C. Zertifizierung: UL, DNV, LR. B x L 4,6x200 mm, Kabelbaum max. 50 mm, Mindestzugfestigkeit 550 N

| Merkmal                   | Wert                |
|---------------------------|---------------------|
| Oberflächenschutz         | unbehandelt         |
| Werkstoff                 | Metall              |
| Werkstoffgüte             | Edelstahl 316 (V4A) |
| Farbe                     | Edelstahl           |
| Ausführung                | innenverzahnt       |
| Fluoreszierend            | Nein                |
| Halogenfrei               | Ja                  |
| Befestigungsart           | sonstige            |
| Detektierbar              | Ja                  |
| Transparent               | Nein                |
| Breite des Bandes         | 4,6                 |
| Lösbarer Verschluss       | Nein                |
| Beschriftungsfläche       | ohne                |
| Bandverschluss            | Stahlnase           |
| Montagetemperatur         | -10 - 80            |
| Bandlänge                 | 200                 |
| Betriebstemperatur        | -80 - 538           |
| Bündeldurchmesser         | 5 - 50              |
| Min. Haltekraft           | 550                 |
| UL-Zulassung              | Ja                  |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja                  |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Banddicke

| 0,25

GTIN: 4021103860038

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de