

KABELBINDER EDELSTAHL, B X L 12,0 X 680 MM, 25 STÜCK, NATUR

Article number: 186023

Kabelbinder aus Edelstahl AISI 316 (DIN 1.4401), mit Kugerverschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Temperaturbeständigkeit: -80 °C bis +538 °C. Zertifizierung: UL, DNV, LR. BxL 12,0x680 mm, Kabelbaum max. 203 mm, Mindestzugfestigkeit 2200 N

Length (mm)	400 mm
Width (mm)	200 mm
Height (mm)	20 mm
Weight (kg)	0,0062 kg



Attribute	Value
Werkstoff	Metall
Oberflächenschutz	unbehandelt
Halogenfrei	Yes
Farbe	Stainless steel
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)
Breite des Bandes	12 mm
Bandlänge	680 mm
Banddicke	0,25 mm
Bündeldurchmesser	5 mm - 203 mm
Min. Haltekraft	2200 N
Betriebstemperatur	-80 °C - 538 °C
Montagetemperatur	-10 °C - 80 °C
Ausführung	Internal toothing
Bandverschluss	Stahlnase
Transparent	No
Fluoreszierend	No
Detektierbar	Yes
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	No
Befestigungsart	sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779	Yes
UL-Zulassung	Yes

GTIN: 4021103860236

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de