

KABELBINDER EDELSTAHL, B X L 4,6 X 100 MM, 100 STÜCK, SCHWARZ
Article number: 186100

Kabelbinder aus Edelstahl AISI 316 (DIN 1.4401), mit Kugelschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80°C bis +538/150°C. Zertifizierung: UL, DNV, LR. BxL 4,6x100 mm, Kabelbaum max. 20 mm, Mindestzugfestigkeit 550 N, schwarz beschichtet

Length (mm)	160 mm
Width (mm)	150 mm
Height (mm)	10 mm
Weight (kg)	0,0017 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Metall
Oberflächenschutz	sonstige
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)
Breite des Bandes	4.6 mm
Bandlänge	100 mm
Banddicke	0.25 mm
Bündeldurchmesser	5 mm - 20 mm
Min. Haltekraft	550 N
Betriebstemperatur	-80 °C - 538 °C
Montagetemperatur	-10 °C - 80 °C
Ausführung	Internal toothing
Bandverschluss	Stahlnase
Transparent	No
Fluoreszierend	No
Detektierbar	Yes
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	No
Befestigungsart	sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779	Yes
UL-Zulassung	Yes

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	sonstige
VG-Zulassung	No
MIL-Zulassung	No

GTIN: 4021103861004

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de