

KABELBINDER EDELSTAHL, B X L 4,6 X 520 MM, 25 STÜCK, SCHWARZ

Article number: 186106

Kabelbinder aus Edelstahl AISI 316 (DIN 1.4401), mit Kugelschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80°C bis +538/150°C. Zertifizierung: UL, DNV, LR. BxL 4,6x520 mm, Kabelbaum max. 152 mm, Mindestzugfestigkeit 550 N, schwarz beschichtet

Length (mm)	590 mm
Width (mm)	150 mm
Height (mm)	10 mm
Weight (kg)	0,0017 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Metall
Oberflächenschutz	sonstige
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)
Breite des Bandes	4.6 mm
Bandlänge	520 mm
Banddicke	0.25 mm
Bündeldurchmesser	5 mm - 152 mm
Min. Haltekraft	550 N
Betriebstemperatur	-80 °C - 538 °C
Montagetemperatur	-10 °C - 80 °C
Ausführung	Internal toothing
Bandverschluss	Stahlnase
Transparent	No
Fluoreszierend	No
Detektierbar	Yes
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	No
Befestigungsart	sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779	Yes
UL-Zulassung	Yes
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	sonstige
VG-Zulassung	No
MIL-Zulassung	No



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103861066

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de