

SLE STAHLBINDER, KABELBINDER AUS EDELSTAHL IN LEITERFORM, B X L 7,0 X 300 MM, 100 STÜCK
Article number: 186134

Kabelbinder aus Edelstahl in Leiterform, BxL 7,0x300 mm, max. Kabelbaum- $\varnothing$ 95 mm, Mindestzugfestigkeit 445N, mit sicherem Verschluss über Lochraster. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch, UV-stabilisiert und halogenfrei. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,30 mm (breite 7 mm) bzw. 0,35 mm (breite 12 mm). Temperaturbeständigkeit -80°C bis +538/150°C. farbe schwarz, beschichtet. Zertifizierung: UL, DNV, LR.



Length (mm)	370 mm
Width (mm)	150 mm
Height (mm)	10 mm
Weight (kg)	0,0041 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Metall
Oberflächenschutz	sonstige
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)
Breite des Bandes	7 mm
Bandlänge	300 mm
Banddicke	0.3 mm
Bündeldurchmesser	5 mm - 95 mm
Min. Haltekraft	445 N
Betriebstemperatur	-80 °C - 538 °C
Montagetemperatur	-10 °C - 80 °C
Ausführung	Internal toothing
Bandverschluss	Stahlnase
Transparent	No
Fluoreszierend	No
Detektierbar	Yes
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	No
Befestigungsart	ohne
UV-stabil nach ASTM D6779	Yes
UL-Zulassung	Yes

GTIN: 4021103861349

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de