SLE STAHLBINDER, KABELBINDER AUS EDELSTAHL IN LEITERFORM, B X L 7,0 X 450 MM, 100 STÜCK

Article number: 186138

Kabelbinder aus Edelstahl in Leiterform, BxL 7,0x450 mm, max. Kabelbaum-ø 140 mm, Mindestzugfestigkeit 445N, mit sicherem Verschluss über Lochraster. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch, UV-stabilisiert und halogenfrei. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,30 mm (breite 7 mm) bzw. 0,35 mm (breite 12 mm). Temperaturbeständigkeit -80°C bis +538/150°C. farbe schwarz, beschichtet. Zertifizierung: UL, DNV, LR.

Length (mm)	520 mm
Width (mm)	150 mm
Height (mm)	10 mm
Weight (kg)	0,0033 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Metall
Oberflächenschutz	sonstige
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)
Breite des Bandes	7 mm
Bandlänge	450 mm
Banddicke	0.3 mm
Bündeldurchmesser	5 mm - 140 mm
Min. Haltekraft	445 N
Betriebstemperatur	-80 °C - 538 °C
Montagetemperatur	-10 °C - 80 °C
Ausführung	Innenverzahnung
Bandverschluss	Stahlnase
Transparent	No
Fluoreszierend	No
Detektierbar	Yes
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	No
Befestigungsart	ohne
UV-stabil nach ASTM D6779	Yes
UL-Zulassung	Yes

GTIN: 4021103861387

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.