

**SLE STAHLBINDER, KABELBINDER AUS EDELSTAHL IN LEITERFORM, B X L 12,0 X 200 MM, 100 STÜCK**
**Article number: 186142**

Kabelbinder aus Edelstahl in Leiterform, BxL 12,0x200 mm, max. Kabelbaum-ø 50 mm, Mindestzugfestigkeit 890N, mit sicherem Verschluss über Lochraster. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch, UV-stabilisiert und halogenfrei. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,30 mm (breite 7 mm) bzw. 0,35 mm (breite 12 mm). Temperaturbeständigkeit -80°C bis +538/150°C. farbe schwarz, beschichtet. Zertifizierung: UL, DNV, LR.



|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 270 mm    |
| Width (mm)  | 150 mm    |
| Height (mm) | 15 mm     |
| Weight (kg) | 0,0066 kg |

| Attribute                 | Value               |
|---------------------------|---------------------|
| Werkstoff                 | Metall              |
| Oberflächenschutz         | sonstige            |
| Halogenfrei               | Yes                 |
| Farbe                     | schwarz             |
| Werkstoffgüte             | Edelstahl 316 (V4A) |
| Breite des Bandes         | 12 mm               |
| Bandlänge                 | 200 mm              |
| Banddicke                 | 0.3 mm              |
| Bündeldurchmesser         | 5 mm - 50 mm        |
| Min. Haltekraft           | 890 N               |
| Betriebstemperatur        | -80 °C - 538 °C     |
| Montagetemperatur         | -10 °C - 80 °C      |
| Ausführung                | Internal toothing   |
| Bandverschluss            | Stahlnase           |
| Transparent               | No                  |
| Fluoreszierend            | No                  |
| Detektierbar              | Yes                 |
| Beschriftungsfläche       | ohne                |
| Lösbarer Verschluss       | No                  |
| Befestigungsart           | ohne                |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | Yes                 |
| UL-Zulassung              | Yes                 |

GTIN: 4021103861424

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de