

SLE STAHLBINDER, KABELBINDER AUS EDELSTAHL IN LEITERFORM, B X L 12,0 X 750 MM, 25 STÜCK
Article number: 186150

Kabelbinder aus Edelstahl in Leiterform, BxL 12,0x750 mm, max. Kabelbaum-ø 230 mm, Mindestzugfestigkeit 890N, mit sicherem Verschluss über Lochraster. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch, UV-stabilisiert und halogenfrei. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,30 mm (breite 7 mm) bzw. 0,35 mm (breite 12 mm). Temperaturbeständigkeit -80°C bis +538/150°C. farbe schwarz, beschichtet. Zertifizierung: UL, DNV, LR.



Length (mm)	450 mm
Width (mm)	200 mm
Height (mm)	15 mm
Weight (kg)	0,0235 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Metall
Oberflächenschutz	sonstige
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)
Breite des Bandes	12 mm
Bandlänge	750 mm
Banddicke	0.3 mm
Bündeldurchmesser	10 mm - 230 mm
Min. Haltekraft	890 N
Betriebstemperatur	-80 °C - 538 °C
Montagetemperatur	-10 °C - 80 °C
Ausführung	Internal toothing
Bandverschluss	Stahlnase
Transparent	No
Fluoreszierend	No
Detektierbar	Yes
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	No
Befestigungsart	ohne
UV-stabil nach ASTM D6779	Yes
UL-Zulassung	Yes

GTIN: 4021103861509

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de