

## HSS-STUFENBOHRER, HSS,10 BOHRSTUFEN

**Article number: 201207**

HSS-Stufenbohrer, speziell für Kabelverschraubungen in der Elektromontage, perfekt runde und zylindrische Löcher in verschiedenen Durchmessern, Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten in einem Arbeitsgang, geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständerbohrmaschinen in Handwerk und Industrie, für Bleche und Platten, Profile und Rohre aus Stahl, Messing, Kupfer, Aluminium, V2A-Stahl, Kunststoff, Holz, etc. bis 3 mm Stärke. Aufnahmeschaft 12 mm Ø. Ausführung: HSS; Bohr-Ømm: 8,0 Zentrierbohrer; 12,5 Durchgangsloch für PG7/M12; 14,5 Kernloch für M16; 16,5 Durchgangsloch für M16; 18,5 Kernloch für M20; 20,5 Durchgangsloch für M20; 23,5 Kernloch für M25; 25,5 Durchgangsloch für M25; 30,5 Kernloch für M32; 32,5 Durchgangsloch für M32; Bohrstufen: 10. VE: 1.



Length (mm) 84 mm  
Width (mm) 46 mm  
Height (mm) 162 mm  
Weight (kg) 0,15 kg

| Attribute                     | Value   |
|-------------------------------|---------|
| Anzahl der Bohrstufen         | 10      |
| Maßeinheit                    | ISO     |
| Min. Bohrdurchmesser          | 8 mm    |
| Max. Bohrdurchmesser          | 32,5 mm |
| Max. Plattendicke             | 3 mm    |
| Schneidstoff                  | HSS     |
| Schneidrichtung               | rechts  |
| Anzahl der Schneiden          | 3       |
| Hartmetallausführung          | Yes     |
| Mit Kantenbrecher             | Yes     |
| Mit Kühlkanal                 | No      |
| Spiralnut                     | No      |
| Zentrierspitze                | Yes     |
| Auswechselbare Zentrierspitze | Yes     |
| Schaftdurchmesser             | 12 mm   |

GTIN: 4021104012078

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de