

HSS-STUFENBOHRER, HSS, 12 BOHRSTUFEN

Article number: 201209

HSS-Stufenbohrer, speziell für Kabelverschraubungen in der Elektromontage, perfekt runde und zylindrische Löcher in verschiedenen Durchmessern, Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten in einem Arbeitsgang, geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständerbohrmaschinen in Handwerk und Industrie, für Bleche und Platten, Profile und Rohre aus Stahl, Messing, Kupfer, Aluminium, V2A-Stahl, Kunststoff, Holz, etc. bis 3 mm Stärke. Aufnahmeschaft 12 mm Ø. Ausführung: HSS; Bohr-Ømm: 8,0 Zentrierbohrer; 12,5 Durchgangsloch für PG7/M12; 14,5 Kernloch für M16; 16,5 Durchgangsloch für M16; 18,5 Kernloch für M20; 20,5 Durchgangsloch für M20; 23,5 Kernloch für M25; 25,5 Durchgangsloch für M25; 30,5 Kernloch für M32; 32,5 Durchgangsloch für M32; 38,5 Kernloch für PG29; 40,5 Durchgangsloch für M40; Bohrstufen: 12. VE: 1.



Length (mm)	90 mm
Width (mm)	46 mm
Height (mm)	165 mm
Weight (kg)	0,25 kg

Attribute	Value
Anzahl der Bohrstufen	12
Maßeinheit	ISO
Min. Bohrdurchmesser	8 mm
Max. Bohrdurchmesser	40,5 mm
Max. Plattendicke	3 mm
Schneidstoff	HSS
Schneidrichtung	rechts
Anzahl der Schneiden	3
Hartmetallausführung	Yes
Mit Kantenbrecher	Yes
Mit Kühlkanal	No
Spiralnut	No
Zentrierspitze	Yes
Auswechselbare Zentrierspitze	Yes
Schaftdurchmesser	12 mm

GTIN: 4021104012092

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de