

SCHLAG-BOHRKRONE, MIT SECHSKANT, 80 (82) MM Ø

Article number: 207315

Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung sorgen für max. Stabilität. Mit auswechselbarem Zentrierbohrer für leicht schlagenden Einsatz geeignet (materialabhängig), passgenaues Einbringen von Schalter- / Verteilerdosen möglich. Ausführung: Schlagbohrkronen mit Sechskant mit einem Bohr-Ø von 80 (82)mm.



Length (mm)	210 mm
Width (mm)	95 mm
Height (mm)	75 mm
Weight (kg)	1,059 kg

Attribute	Value
Gewindeart	sonstige
Zentrierbohrer-Durchmesser	8 mm
Aufnahmesystem	sonstige
Nenngröße	82 mm
Mit Zentrierbohrer	Yes
Größe Aufnahmesystem	sonstige
Arbeitstiefe	50 mm
Beschichtung	Hard metal
Geeignet für Nassbetrieb	No
Geeignet für Einsatz mit Schlag	Yes
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	Yes
Mit Adapter für Staubabsaugung	No

GTIN: 4021104073154

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de