

SCHLAG-BOHRKRONE, MIT SDS-PLUS, 68 MM Ø

Artikelnummer: 207321

Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung sorgen für max. Stabilität. Mit auswechselbarem Zentrierbohrer für leicht schlagenden Einsatz geeignet (materialabhängig), passgenaues Einbringen von Schalter- / Verteilerdosen möglich. Ausführung: Schlagbohrkrone mit SDS-Plus, mit einem Bohr-Ø von 68 mm.



Länge (mm)	235 mm
Breite (mm)	68 mm
Höhe (mm)	68 mm
Gewicht (kg)	0,875 kg

Merkmal	Wert
Beschichtung	Hartmetall
Mit Zentrierbohrer	Ja
Geeignet für Einsatz mit Schlag	Ja
Aufnahmesystem	SDS-plus
Zentrierbohrer-Durchmesser	- mm
Mit Adapter für Staubabsaugung	Nein
Geeignet für Staubabsaugung	Nein
Mit Wachskühlung	Nein
Größe Aufnahmesystem	sonstige
Nenngröße	68 mm
Arbeitstiefe	72 mm

GTIN: 4021104073215

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de