# SDS-PLUS-HAMMERBOHRER HELIX, 6MM

## Article number: 208545



Robuste einteilige Hartmetallplatte durchbohrt Armierungseisen, mit dauerhafter Leistungsstärke und konstanter Präzision. 4x90° Geometrie mit speziell entwickelten gleich hohen Schneiden und stabilen Schultern, gewährleisten präzise, maßhaltige Löcher, für ein professionelles Ankersetzen und sichere Dübelbefestigungen. Kurze Spiralanläufe sorgen für einen zügigen Abtransport des Bohrmehls. Der Radial geformter Armierungsschutz: verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern und erhöht die Lebensdauer. Verschleißmarken: zur Bewertung ob das Werkzeug noch zum Bohren dübel-tauglicher Löcher geeignet ist, sorgt der 4-spiralige Bohrkörper für ein angenehm ruhiges Bohren, mit geringer Vibrationen und optimaler Führung im Bohrloch. Das 4x4 Design, erlaubt einen präzisen Rundlauf und minimiert Verschleiß und Reibungsverluste. Daraus resultiert eine hohe und sehr konstante Bohrleistung über die gesamte Lebensdauer mit einem Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit

| | |
|---|---|
| Length (mm) | 273 mm |
| Width (mm) | 36 mm |
| Height (mm) | 13 mm |
| Weight (kg) | 0,055 kg |

| Attribute | Value |
|---|---|
| Gesamtlänge | 210 mm |
| Schaftform | zylindrisch |
| Geeignet für Stahl | Yes |
| Geeignet für Edelstahl | Yes |
| Geeignet für Kunststoff | No |
| Schneidstoff | sonstige |
| Schneidrichtung | rechts |
| Anzahl der Schneiden | 4 |
| Mit Kühlkanal | No |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Schneidenlänge | 150 mm |
| Geeignet für Holz | No |
| Zentrierbohrer-Durchmesser | - mm |
| Geeignet für Gusseisen | Yes |
| Aufnahmesystem | SDS-plus |
| Mit Zentrierbohrer | No |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.

| | |
|---|---|
| Geeignet für Nichteisen-Metalle | Yes |
| Geeignet für Stein | Yes |
| Geeignet für Beton | Yes |
| Geeignet für Fliesen | No |
| Geeignet für Keramik | No |
| Geeignet für Glas | No |
| Durchmesser Bohrer | 6 mm |
| Spiralbohrer | Yes |
| Mit Schnellverschluss | No |
| Steckachse mit flachem Ende | Yes |
| Doppelseitiger Bohrer | No |
| Winkel der Spitze | 90 ° |
| Geeignet zum Aufbohren | No |

GTIN: 4021103090060

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.