DIAMANT-TRENNSCHEIBE LINE BEIGE, Ø 180 MM

Article number: 208714

Die Diamant-Trennscheibe LINE BEIGE ist mit aufgelaserten Diamantsegmenten ausgeführt und besitzt eine Stammblatthärte von 38 HRC. Sie ist geeignet für Betonerzeugnisse (weich/mittel), Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (hart), Sandstein (hart), Klinker (mittelhart) und Gussrohr (duktil). Der Scheibendurchmesser beträgt 180 mm. Die Diamantsegmente sind 10 mm hoch und 33 mm lang. Insgesamt ist die Scheibe mit 14 Segmenten ausgeführt.



Length (mm)	185 mm
Width (mm)	185 mm
Height (mm)	8 mm
Weight (kg)	0,4 kg

Attribute	Value
Stärke	2.4 mm
Geeignet für Aluminium	No
Geeignet für Stahl	No
Geeignet für Edelstahl	No
Geeignet für Kunststoff	No
Geeignet für Holz	No
Geeignet für Gusseisen	No
Anwendung	trennen
Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Geeignet für Nichteisen-Metalle	No
Geeignet für Stein	Yes
Geeignet für Beton	Yes
Geeignet für Keramik	Yes
Geeignet für Glas	No
Geeignet für Metall	No
Geeignet für Epoxidharz	No
Bohrungsdurchmesser	22.23 mm
Produktionsart	lasergeschweißt
Segmenttyp	Turbosegmente
Segmentbreite	33 mm
Segmenthöhe	10 mm
X-Lock Aufnahme	No
Max. Drehzahl	13300 1/min
Geeignet für Asphalt	Yes

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.

Geeignet für Backstein	Yes
Geeignet für bewehrten Beton	No
Geeignet für Porenbeton	Yes
Geeignet für Gasbeton	Yes
Geeignet für Waschbeton	Yes
Geeignet für Naturstein	Yes
Geeignet für Hartgestein	Yes
Geeignet für Schamotte	No
Geeignet für Dachziegel	Yes
Geeignet für Bitumen	No
Geeignet für Putz	Yes
Geeignet für Estrichfugen	Yes
Geeignet für Kalksandstein	Yes
Geeignet für Gummi	No
Scheibendurchmesser	180 mm
Schnitttiefe	65 mm - 65 mm
Anzahl der Segmente	14
Geeignet für trockene Anwendung	Yes

GTIN: 4021104087144

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.