

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN LINE BEIGE, 230 MM Ø

Article number: 208716

Diamant-Trennscheiben Line Beige; mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 38 HRC, geeignet für: Betonzeugnisse (weich/mittel), Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (hart), Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Gussrohr (duktil) Ausführung: 10 mm; Segment Länge: 38 mm; Anzahl: 16; Ø- 230 mm; VE: 1

Length (mm)	240 mm
Width (mm)	240 mm
Height (mm)	8 mm
Weight (kg)	0,69 kg



Attribute	Value
Stärke	2.4 mm
Geeignet für Aluminium	No
Geeignet für Stahl	No
Geeignet für Edelstahl	No
Geeignet für Kunststoff	No
Geeignet für Holz	No
Geeignet für Gusseisen	No
Anwendung	trennen
Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Geeignet für Nichteisen-Metalle	No
Geeignet für Stein	Yes
Geeignet für Beton	Yes
Geeignet für Keramik	Yes
Geeignet für Glas	No
Geeignet für Metall	No
Geeignet für Epoxidharz	No
Bohrungsdurchmesser	22.23 mm
Produktionsart	Laser welded
Segmenttyp	Turbo segments
Segmentbreite	38 mm
Segmenthöhe	10 mm
X-Lock Aufnahme	No
Max. Drehzahl	13300 1/min
Geeignet für Asphalt	Yes
Geeignet für Backstein	Yes
Geeignet für bewehrten Beton	No
Geeignet für Porenbeton	Yes

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Geeignet für Gasbeton	Yes
Geeignet für Waschbeton	Yes
Geeignet für Naturstein	Yes
Geeignet für Hartgestein	Yes
Geeignet für Schamotte	No
Geeignet für Dachziegel	Yes
Geeignet für Bitumen	No
Geeignet für Putz	Yes
Geeignet für Estrichfugen	Yes
Geeignet für Kalksandstein	Yes
Geeignet für Gummi	No
Scheibendurchmesser	230 mm
Schnitttiefe	90 mm - 90 mm
Anzahl der Segmente	16
Geeignet für trockene Anwendung	Yes

GTIN: 4021104087168

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de