DIAMANT-TRENNSCHEIBE LINE RED, Ø 150 MM

Article number: 208758

Die Diamant-Trennscheibe LINE RED ist mit aufgelaserten Diamantsegmenten ausgeführt und besitzt eine Stammblatthärte von 38 HRC. Sie ist geeignet für Betonerzeugnisse (mittelhart/hart), Stahlbeton, Waschbeton, Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Dachziegel (mittelhart/weich), Mauerstein, Kalksandstein (weich abrasiv/hart), Quadroblock und Klinker (mittelhart). Der Scheibendurchmesser beträgt 150 mm. Die Diamantsegmente sind 10 mm hoch und 33 mm lang. Insgesamt ist die Scheibe mit 12 Segmenten ausgeführt.



Length (mm)	155 mm
Width (mm)	155 mm
Height (mm)	8 mm
Weight (kg)	0,25 kg

Attribute	Value
Stärke	2.4 mm
Geeignet für Aluminium	No
Geeignet für Stahl	No
Geeignet für Edelstahl	No
Geeignet für Kunststoff	No
Geeignet für Holz	No
Geeignet für Gusseisen	No
Anwendung	trennen
Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Geeignet für Nichteisen-Metalle	No
Geeignet für Stein	No
Geeignet für Beton	Yes
Geeignet für Keramik	No
Geeignet für Glas	No
Geeignet für Metall	No
Geeignet für Epoxidharz	No
Bohrungsdurchmesser	22.23 mm
Produktionsart	lasergeschweißt
Segmenttyp	sonstige
Segmentbreite	33 mm
Segmenthöhe	10 mm
X-Lock Aufnahme	No
Max. Drehzahl	13300 1/min
Geeignet für Asphalt	Yes

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.

Geeignet für Backstein	Yes
Geeignet für bewehrten Beton	Yes
Geeignet für Porenbeton	Yes
Geeignet für Gasbeton	Yes
Geeignet für Waschbeton	Yes
Geeignet für Naturstein	No
Geeignet für Hartgestein	No
Geeignet für Schamotte	No
Geeignet für Dachziegel	Yes
Geeignet für Bitumen	No
Geeignet für Putz	No
Geeignet für Estrichfugen	No
Geeignet für Kalksandstein	Yes
Geeignet für Gummi	No
Scheibendurchmesser	150 mm
Schnitttiefe	52 mm - 52 mm
Anzahl der Segmente	12
Geeignet für trockene Anwendung	Yes

GTIN: 4021104087588

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.