HARTMETALL-BOHRKRONE 60 TROCKENBAU, ARBEITSLÄNGE 60 MM, 82 MM Ø

Article number: 208788

Hartmetall-Bohrkronen 60 Trockenbau; Arbeitslänge: 60 mm mit aufgelöteten Hartmetallsegmenten, Bohrkronenaufnahme M16, geeignet für: Sperrholz, Kunststoffe (PVC), Fermacell, Tischlerplatte, Spanplatte und GFK. Ausführung: Höhe 8 mm; Segment Länge: 2,5 mm; Anzahl: 5; Ø: 82 mm.



Length (mm)	130 mm
Width (mm)	93 mm
Height (mm)	93 mm
Weight (kg)	0,425 kg

Attribute	Value
Zentrierbohrer-Durchmesser	- mm
Nenngröße	82 mm
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Aufnahmesystem	M16
Arbeitstiefe	65 mm
Beschichtung	Hartmetall
Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	Yes
Mit Adapter für Staubabsaugung	No

GTIN: 4021104087885

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.