

## WASSERPUMPENZANGEN MIT GRIFFHÜLLEN

### Artikelnummer: 101224

Wasserpumpenzange nach DIN ISO 8976, mit durchgestecktem Gelenk, selbstklemmend am Werkstück, mit gezahnter Aussparung (Brennerloch), aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Griffhüllen; 250 mm (10")

Länge (mm)	245 mm
Breite (mm)	68 mm
Höhe (mm)	29 mm
Gewicht (kg)	0,34 kg



Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verchromt
Länge	250 mm
Isoliert	Ja
Griffüberzug	Kunststoffhüllen
Oberflächenbehandlung	sandgestrahlt
Griffausführung	1-Komponenten
Gewicht	340 g
Schutzisoliert 1000 V	Nein
Mit Aufprallschutz	Nein
VDE-geprüft	Nein
Kopfhöhe	7,9 mm
Kopfbreite	36 mm
Länge der Backen	16,4 mm
Ausführung funkenarm	Nein
Antimagnetisch	Ja
Gelenk	Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung	31,4 mm
Anzahl der Raststellungen	7

GTIN: 4021103012246

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de