

## PRESSZANGE MIT EINSATZ, LWL-STECKER MIT SECHSKANTCRIMPUNG, LÄNGE 230 MM

**Artikelnummer: 106158**

Einhand-Systempresszange Hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben fixierter Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantiert optimale Crimpergebnisse. Alle Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt. LWL-Stecker mit Sechskantcrimpung, z.B. 3 m-ST-/AT&T-ST, AMP-SMA-Stecker (3F2), Presszange komplett mit Einsatz, Länge: 230 mm



|              |         |
|--------------|---------|
| Länge (mm)   | 290 mm  |
| Breite (mm)  | 120 mm  |
| Höhe (mm)    | 30 mm   |
| Gewicht (kg) | 0,48 kg |

| Merkmal  | Wert  |
|--|---|
| Pressform  | Sechskant (hexagonal)                       |
| Querschnitt  | 1.07 mm <sup>2</sup> - 4.95 mm <sup>2</sup> |
| Geeignet für                                       | verschiedene Anwendungen                    |
| Länge  | 220 mm                                      |
| Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) | Ja  |
| Ausführung/Betätigung                              | mechanisch                                  |
| Einsätze auswechselbar                             | Ja  |
| Mit automatischem Rücklauf                         | Nein  |
| Anzahl der mitgelieferten Einsätze                 | 1   |

GTIN: 4021103061589

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de