

## 1.000 V TELEFONZANGE, GETAUCHT, GERADE BACKEN, 200 MM

### Artikelnummer: 108778

1.000 V Telefonzange mit geraden Backen - nach DIN ISO 5745, mit eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzangen), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht - 200 mm (8") Tauchisolierte Sicherheitszange, VDE geprüft - Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare orangefarbene Kunststoffisolation, das nun keine 100%ige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen mehr gegeben ist -



Länge (mm)	205 mm
Breite (mm)	60 mm
Höhe (mm)	30 mm
Gewicht (kg)	0,22 kg

Merkmal	Wert
Pressform	sonstige
Oberflächenschutz	verchromt
Länge	200 mm
Werkstoff	Stahl
Isoliert	Ja
Form	gerade
Griffüberzug	Kunststoffhüllen
Oberflächenbehandlung	sandgestrahlt
ESD geprüft	Nein
Griffausführung	sonstige
Gewicht	220 g
Mit Drahtschneider	Ja
Schutzisoliert 1000 V	Ja
Mit Aufprallschutz	Nein
VDE-geprüft	Ja
Kopfhöhe	60 mm
Kopfbreite	4 mm
Länge der Backen	40 mm
Ausführung funkenarm	Nein

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Mit Abisolierfunktion	Nein
Greifbereich	75 mm - 75 mm
Mit Seitenschneider	Nein
Geschmiedet	Ja
Greiffläche	gezahnt
Geeignet für Lichtwellenleiter	Nein

GTIN: 4021103087787

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de