

## 1.000 V TELEFONZANGE, GETAUCHT, GERADE BACKEN, 160 MM

**Artikelnummer: 108779**

1.000 V Telefonzange mit geraden Backen nach DIN ISO 5745, eingelegte Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide ( ca. 60 HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzangen), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht, 160 mm (6") Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen gegeben ist. Telefonzange DIN ISO 5745, Länge 160 mm - Tauchisolierte Sicherheitszange, VDE geprüft - Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare orangefarbene Kunststoffisolation, das nun keine 100%ige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen mehr gegeben ist -



Länge (mm)	165 mm
Breite (mm)	65 mm
Höhe (mm)	30 mm
Gewicht (kg)	0,17 kg

Merkmal	Wert
Pressform	sonstige
Oberflächenschutz	verchromt
Länge	165 mm
Werkstoff	Stahl
Isoliert	Ja
Form	gerade
Griffüberzug	kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung	sandgestrahlt
ESD geprüft	Nein
Griffausführung	2-Komponenten
Gewicht	170 g
Mit Drahtschneider	Ja
Schutzisoliert 1000 V	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Mit Aufprallschutz	Nein
VDE-geprüft	Ja
Kopfhöhe	65 mm
Kopfbreite	2 mm
Länge der Backen	45 mm
Ausführung funkenarm	Nein
Mit Abisolierfunktion	Nein
Greifbereich	70 mm - 70 mm
Mit Seitenschneider	Nein
Geschmiedet	Ja
Greiffläche	gezahnt
Geeignet für Lichtwellenleiter	Nein

GTIN: 4021103087794

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de