

## 1.000 V KOMBINATIONSZANGE, GETAUCHT, LÄNGE 200 MM

**Artikelnummer: 108783**

1.000 V Kombinationszange- tauchisoliert, VDE-geprüft. Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen gegeben ist. Kombinationszange nach DIN ISO 5746, eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Spezialwerkzeugstahl, gezahnten Greifflächen und gezahnter Aussparung (Brennerloch) Länge 200 mm (8")



Länge (mm)	210 mm
Breite (mm)	75 mm
Höhe (mm)	35 mm
Gewicht (kg)	0,35 kg

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verchromt
Länge	200 mm
Werkstoff	Stahl
Isoliert	Ja
Form	gerade
Griffüberzug	kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung	sonstige
ESD geprüft	Nein
Griffausführung	2-Komponenten
Gewicht	350 g
Schutzisoliert 1000 V	Ja
Mit Aufprallschutz	Nein
VDE-geprüft	Ja
Kopfhöhe	65 mm
Kopfbreite	3 mm
Länge der Backen	40 mm
Ausführung funkenarm	Nein
Greifbereich	75 mm - 75 mm
Mit Seitenschneider	Nein

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Geschmiedet  
Vorstehende Schneide  
Greiffläche

Nein  
Ja  
gezahnt

GTIN: 4021103087831

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de