## AC/DC-TRUE-RMS-STROMZANGE

### Artikelnummer: 111411

AC/DC Stromzange True-RMS, Strommessung bis 100 A AC/DC, mit Multimeterfunktion, TrueRMS Echteffektiv-Vermessung. Widerstands- und Kapazitätsmessung. Überspannungskategorie CATIII 600 V, CATIII 300 V. Berührungsloser AC-Spannungsprüfer (NCV). Akustische Durchgangsprüfung, Data-Hold, Diodemtest. Größe LCD-Anzeige, mit Displaybeleuchtung. Lieferumfang: Tasche, Sicherheitsmessleitungen, Batterien. Größe: 175x60x34 mm

| | |
|---|---|
| Länge (mm) | 175 mm |
| Breite (mm) | 60 mm |
| Höhe (mm) | 33 mm |
| Gewicht (kg) | 0,17 kg |

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzeige | digital |
| Mehrfachanzeige | Nein |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | Ja |
| Messbereichswahl | manuell |
| Temperaturmessung | Nein |
| Kapazitätsmessung | Ja |
| Frequenzmessung | Nein |
| Durchgangsprüfung | Ja |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | Ja |
| Schnittstelle | Nein |
| Messwertspeicher | Nein |
| Messkreiskategorie | CAT II |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Leistungsmessung | Nein |
| Analoge Balkenanzeige | Nein |
| Strommessbereich/DC | 1 A - 100 A |
| Strommessbereich/AC | 1 A - 100 A |
| Stromart | AC/DC |
| Spannungsmessung, AC | Ja |
| Spannungsmessung, DC | Ja |
| Widerstandsmessbereich | Ja |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

| | |
|---|---|
| Ableitstrommessung | Nein |
| Oberschwingungsmessung | Nein |
| Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter | Nein |
| Zangenöffnung | 17 mm |
| Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter | Nein |

GTIN: 4021103114117

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

SICHER SEIT 1827.